

塗装用水洗ブース脱臭剤

クリーンベア-デーエヌワン (CBDN-1) 取扱説明書

CBDN-1は塗装用水洗ブースの脱臭剤です。CBDN-1を少量(0.1~0.2%)添加することにより、水洗ブース特有の臭気を低減いたします。(ただし、溶剤臭には効果がありません) CBDN-1には防錆効果もありブース設備の寿命を伸ばします。又、他社のブース処理剤をご使用の場合も脱臭効果があります。

ブース内に嫌気性バクテリアが発生した場合、外観上スラッジが黒変したり、設備材料の金属が黒変する場合があります。この黒変もCBDN-1を添加することによりなくなります。

1. 使用方法

CBDN-1を水洗ブースの用水1000ℓ当たり1-2kg(0.1~0.2%)添加して下さい。通常最初の添加の場合は1000ℓ当たり1.5kgが目安となります。添加直後には多少泡が立ちますが翌日には元の状態に戻ります。

2. 脱臭効果

添加後翌日には臭いが消えます。

効果期間はブースにより多少差がありますが2週間~1ヶ月です。

CBDN-1を添加後は翌日よりCBD78を定期的に添加して下さい。

☆ CBDN-1を添加しても効果がない場合は弊社にご連絡ください。

3. 使用上の注意事項

①CBDN-1はPH 8.5-9.0です。

取扱時にはゴム手袋・保護眼鏡など保護具を着用して下さい。

②薬剤が身体にかかった時は水でよく洗って下さい。もし目に入った場合は直ちに清浄な流水で15分以上洗浄し、痛みが残れば医師の手当てを受けてください。

③吸入した場合は温水、うがい薬でうがいし、飲み込んだ場合、多量の水または牛乳を飲ませ嘔吐させ、医師の手当てを受けて下さい。

取り扱いに際しては 製品安全データシート (MSDS) を必ずお読み下さい。

4. 荷姿

CBDN-1 (粉末) 10kgケース

株式会社中外ケミテック

〒555-0001 大阪市西淀川区佃4-3-26

T e l 06-6478-8860 F a x 06-6478-8870

E-mail : okada@chugai-chemitech.jp